



Produktblad – GSTRI Traforist/ innstikksikker rist



Produktbeskrivelse:

GSTRI traforist/innstikksikker rist er en ventilasjonsrist designet for å forhindre inntrenging og innsyn.

Den er laget av galvanisert stål som standard og kan tilpasses etter ønskende mål. Risten har en standard utførelse med en 30 mm flens rundt, men kan også spesialtilpasses etter behov.

Den er robust og egnet for bruk i ulike miljøer. Inkl. værharde strøk. Kan leveres med filter løsninger.



Materialer:

- Standard: Galvanisert
- Aluminium
- Syrefast AISI 316L
- Andre materialer på forespørsel
- Kan lakeres i RAL farger.



Egenskaper

- **Dimensjon:** produseres etter ønskende mål med standard utførelse inkl. 30 mm flens rundt
- **Tilpasning:** kan leveres med eller uten flens og i lakkert utførelse
- **Sikkerhet:** innstikksikker design som hindrer inntrenging



- **Bygningstyper:**
- Industrielle bygg
- Offentlige bygg
- Tuneller



Bruksområdet:

- Ventilasjon
- Industrielle anlegg
- Teknisk rom
- Luftstrøm



Installasjonsanvisning:

- **Forberedelse:** mål åpningen der risten skal installeres for å sikre at den passer nøyaktig
Sørg for at området rundt åpningen er rent og fritt for hindringer
- **Montering av ramme:** plasser rammen til risten i åpningen og fest den med passende festemidler (skruer eller bolter) avhengig av materialet i veggen.
Kontroller at rammen er i vater og juster om nødvendig
- **Plassering av risten:**
Hvis risten har en flens, sørg for at flensen ligger jevnt mot veggen.
- **Sikring:** Kontroller at risten sitter godt fast og ikke kan fjernes uten verktøy.
- **Kontroller:** sørg for at risten er riktig plassert og at det ikke er noen åpninger rundt rammen.



Vedlikehold

- **Rengjøring:** fjern støv og smuss med en myk børste eller støvsuger
- **Inspeksjon:** sjekk risten for skader eller slitasje
- **Smøring:** påfør smøremiddel på bevegelige deler, hvis aktuelt
- **Beskyttelse:** sørg for at risten ikke er blokkert.
- **Profesjonell service:** få risten inspisert av en profesjonell ved behov



FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold GSTRI Traforist/ innstikksikker rist



Produktbeskrivelse: GSTRI traforist/innstikksikker rist er en ventilasjonsrist designet for å forhindre inntrenging og innsyn.

Den er laget av galvanisert stål som standard og kan tilpasses etter ønskende mål.

Risten har en standard utførelse med en 30 mm flens rundt, men kan også spesialtilpasses etter behov.

Den er robust og egnet for bruk i ulike miljøer. Inkl. værharde strøk.



Installasjonsveiledning:

- **Forberedelse:** mål åpningen der risten skal installeres for å sikre at den passer nøyaktig
Sørg for at området rundt åpningen er rent og fritt for hindringer
- **Montering av ramme:** plasser rammen til risten i åpningen og fest den med passende festemidler (skruer eller bolter) avhengig av materialet i veggen eller gulvet
Kontroller at rammen er i vater og juster om nødvendig
- **Plassering av risten:** sett risten inn i rammen. Risten skal passe tett og sikkert.
Hvis risten har en flens, sørg for at flensen ligger jevnt mot veggen.
- Kontroller at risten sitter godt fast og ikke kan fjernes uten verktøy.
- **Kontroller:** sørg for at risten er riktig plassert og at det ikke er noen åpninger rundt rammen.



Drifts og Vedlikeholdsanvisninger:

- **Rengjøring:** fjern støv og smuss med en myk børste eller støvsuger
- **Inspeksjon:** sjekk risten for skader eller slitasje
- **Smøring:** påfør smøremiddel på bevegelige deler, hvis aktuelt
- **Beskyttelse:** sørg for at risten blokkeres og beskyttet mot korrosjon
- **Profesjonell service:** få risten inspisert av en profesjonell ved behov



Teknisk tegning:

<https://www.golstaal.no/media/1682/tegning-gstri.pdf>